

Splitové jednotky UNITARY



Konzolové jednotky

Nový typ splitových konzolových klimatizací s vysokým výkonem chlazení i topení. Vyniká velmi rychlým chlazením a topením a rovnoměrnou distribucí vzduchu v místnosti. Díky přesné 7-stupňové regulaci průtoku vzduchu zajišťuje pohodlí dle Vašich individuálních potřeb. Možnost instalace pod okno, parapet či jako radiátor. Elegantní design pasuje do jakéhokoliv interiéru.

Rozsah provozních teplot

Chlazení -15-43 °C

Topení -20-24 °C

Označení modelu	GEH09AA-K3DNA1C	GEH12AA-K3DNA1C	GEH18AA-K3DNA1C
Výkon chlazení / topení	2,6 (0,45-3,2) / 2,75 (0,45-3,75) kW	3,5 (0,6-4) / 3,65 (0,6-4,7) kW	5,2 (1,3-6,6) / 5,5 (1,1-6,8) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A
SEER / SCOP	6,5 / 4,0	6,3 / 4,0	5,8 / 3,8

Konzolové jednotky

Model		GEH09AA-K3DNA1C	GEH12AA-K3DNA1C	GEH18AA-K3DNA1C
Příkon chlazení / topení	kW	0,7 (0,2-1,2) / 0,75 (0,2-1,55)	1,1 (0,2-1,4) / 1,0 (0,2-1,6)	1,65 (0,4-2,45) / 1,55 (0,35-2,5)
Napájení	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Vnitřní jednotka				
Průtok vzduchu	m ³ /h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Hlučnost	dB(A)	40/38/36/33/30/26/24	42/40/38/37/35/32/26	46/44/42/40/37/34/30
Rozměry (d x š x v)	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600
Hmotnost bez / s obalem	kg	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Venkovní jednotka				
Hlučnost	dB(A)	52	53	55
Rozměry (d x š x v)	mm	776 x 320 x 540	848 x 320 x 540	955 x 396 x 700
Hmotnost bez / s obalem	kg	32 / 34,5	34 / 36,5	45 / 49,5
Spojovací potrubí				
Průměr	inch (mm)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 1/2 (12)
Maximální délka / převýšení	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10
Náplň				
Typ chladiva		R410A	R410A	R410A
Množství	g	900	1150	1300
Předplněno na vzdálenost	m	5	5	5
Doplnění	g / m	20	20	20