

Splitové jednotky UNITARY



Nástěnné jednotky LOMO Luxury

Jednotky LOMO Luxury kombinují elegantní styl, vynikající výkon a jedinečnou kvalitu. Nízká spotřeba energie, tichý provoz a atraktivní cena jsou jen malou částí výhod, které nabízí. Ionizátor spolehlivě ničí bakterie a osvěžuje vzduch interiéru. Klimatizace tak zajišťuje nejen příjemnou teplotu, ale stará se i o Vaše zdraví. Použití ionizátoru je v moderní společnosti běžné a s ohledem na přibývající množství alergenů v našem okolí i žádoucí. Pomocí WiFi modulu můžete ovládat svoji klimatizaci doslova odkudkoliv.



Ionizátor



Teplota na 8 °C



I-FEEL



Autoclean
(osušení výparníku)



4 rychlosti ventilátoru



Nezávislé odvlhčování



Režim spánku



Funkce Turbo



24h časovač



Autorestart



Inteligentní odmrazování



Podsvícený displej



Energetická účinnost



180° rozsah pohybu žaluzie



Autodiagnostika



WiFi ovládání
(volitelné)

Provozní rozsah teplot

Chlazení -15-43 °C

Topení -22-24 °C

Označení modelu	GWH09QB-K3DNB2G	GWH12QC-K3DNB2G
Výkon chlazení / topení	2,6 (0,5-3,2) / 2,8 (0,5-4,1) kW	3,5 (0,6-4,0) / 3,7 (0,6-5,1) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP (W)	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0

Označení modelu	GWH18QD-K3DNB2G	GWH24QE-K3DNB2G
Výkon chlazení / topení	5,1 (1,2-6,6) / 5,3 (1,1-6,8) kW	6,7 (2,0-8,2) / 7,3 (2,0-8,5)
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP (W)	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0

Nástěnné jednotky LOMO Luxury

Model		GWH09QB-K3DNB2G	GWH12QC-K3DNB2G	GWH18QD-K3DNB2G	GWH24QE-K3DNB2G
Příkon chlazení / topení	kW	0,8 (0,2-1,4) / 0,8 (0,2-1,6)	1,1 (0,2-1,6) / 1,0 (0,2-1,7)	1,6 (0,4-2,5) / 1,4 (0,4-2,6)	2,2 (0,6-2,6) / 2,2 (0,6-2,8)
Napájení	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Vnitřní jednotka					
Průtok vzduchu	m ³ /h	560 / 490 / 430 / 330	660 / 540 / 460 / 330	800 / 720 / 610 / 520	1150 / 1050 / 950 / 850
Hlučnost	dB(A)	40 / 36 / 34 / 29	42 / 37 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33	45 / 41 / 37 / 33
Rozměry (š x v x h)	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
Hmotnost bez / s obalem	kg	9 / 11	10 / 12	13 / 16	17 / 20
Venkovní jednotka					
Průtok vzduchu	m ³ /h	1600	1600	3200	3200
Hlučnost	dB(A)	52	53	56	60
Rozměry (š x v x h)	mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	955 x 700 x 396	955 x 700 x 396
Hmotnost bez / s obalem	kg	28 / 31	29 / 32	45 / 50	53 / 58
Spojovací potrubí					
Průměr	inch (mm)	¼ (6) / ⅜ (10)	¼ (6) / ⅜ (10)	¼ (6) / ½ (12)	¼ (6) / ⅝ (16)
Maximální délka / převýšení	m	19 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Náplň					
Typ chladiva		R32	R32	R32	R32
Množství	g	600	700	1300	1900
Předplněno na vzdálenost	m	5	5	5	5
Doplnění	g / m	20	20	20	50