

# Splitové jednotky UNITARY



## Nástěnné jednotky BORA R32

Nejnovější řada splitových jednotek s ekologickým chladivem R32, které nepoškozuje ozónovou vrstvu, tedy nezpůsobuje globální oteplování. Díky lepším fyziologickým vlastnostem je ho zapotřebí v okruhu výrazně menší množství, snižuje spotřebu energie a náklady na údržbu. Jednotky splňují a překračují standardy Ecodesign a disponují všemi funkcemi nejmodernějších klimatizací. Klasický, ale neotřelý design, který zapadne do každého interiéru.

Ionizátor	Teplota na 8 °C	I-FEEL	Autoclean (osušení výparníku)	4 rychlosti ventilátoru	Nezávislé odvlhčování	Režim spánku	Funkce Turbo	
24h časovač	Autorestart	Inteligentní odmrazování	Podsvícený displej	Energetická účinnost	180° rozsah pohybu žaluzie	Autodiagnostika	WiFi ovládání v ceně	

Označení modelu	GWH09AAB-K6DNA4A	GWH12AAB-K6DNA4A
Výkon chlazení / topení	2,5 (0,5-3,35) / 2,8 (0,5-3,5) kW	3,2 (0,6-3,6) / 3,4 (0,6-4,4) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0

Označení modelu	GWH18AAD-K6DNA4B	GWH24AAD-K6DNA4C
Výkon chlazení / topení	4,6 (0,65-5,2) / 5,2 (0,7-5,4) kW	6,15 (2,0-8,2) / 6,49 (2,0-8,5) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0

Provozní rozsah teplot  
 Chlazení -15 ~ 43 °C  
 Topení -15 ~ 24 °C

## Nástěnné jednotky BORA R32

Model		GWH09AAB-K6DNA4A	GWH12AAB-K6DNA4A	GWH18AAD-K6DNA4B	GWH24AAD-K6DNA4C
Příkon chlazení / topení	kW	0,78 (0,16-1,4) / 0,77 (0,2-1,5)	0,99 (0,1-1,4) / 0,94 (0,1-1,5)	1,6 (0,35-2,1) / 1,45 (0,35-2,3)	1,95 (0,4-3,0) / 1,73 (0,45-3,1)
Napájení	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
<b>Vnitřní jednotka</b>					
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	550 / 500 / 430 / 300	550 / 480 / 410 / 290	850 / 720 / 610 / 520	850 / 720 / 610 / 520
Hlučnost	dB(A)	40 / 37 / 35 / 28	42 / 37 / 34 / 28	48 / 44 / 39 / 34	49 / 44 / 41 / 39
Rozměry (d x v x š)	mm	773 x 250 x 185	773 x 250 x 190	970 x 300 x 225	970 x 300 x 225
Hmotnost bez / s obalem	kg	8,5 / 9,5	8,5 / 9,5	13,5 / 16,5	13,5 / 16,5
<b>Venkovní jednotka</b>					
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1800	2000	2400	3200
Hlučnost	dB(A)	51	53	56	57
Rozměry (š x v x h)	mm	776 x 540 x 320	842 x 596 x 320	848 x 596 x 320	955 x 700 x 396
Hmotnost bez / s obalem		29 / 31,5	31 / 34	39 / 42	49 / 50,5
<b>Spojovací potrubí</b>					
Průměr (tek./plyn.)	inch (mm)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 5/8 (16)
Maximální délka / převýšení	m	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
<b>Náplň</b>					
Typ chladiva		R32	R32	R32	R32
Množství	g	600	650	770	1300
Předplněno na vzdálenost	m	5	5	5	5
Doplnění	g / m	20	20	16	50